

Техническое описание

Преобразователи давления для тяжелых условий эксплуатации типа MBS 3200 и 3250



MBS 3200

MBS 3250

Компактный высокотемпературный преобразователь давления MBS 3200 предназначен для применения в гидравлических системах и практически во всех отраслях промышленности. Преобразователь обеспечивает надежное измерение давления даже в жестких условиях окружающей среды.


Преобразователь MBS 3250 со встроенным демпфером пульсаций предназначен для применения в гидравлических системах при интенсивных воздействиях рабочей жидкости, таких как кавитация, гидроудары или скачки давления. Преобразователь обеспечивает надежное измерение давления даже в жестких условиях окружающей среды.

Широкий эксплуатационно гибкий ассортимент преобразователя давления обеспечивает выходные сигналы различного типа и измерение абсолютного и избыточного (относительного) давления в диапазоне от 0 – 1 до 0 – 600 бар и широкий выбор вариантов технологического присоединения и электрического подключения.

Надежная конструкция, отличная вибростойкость, а также высокая степень электромагнитной совместимости и защиты от электромагнитных излучений преобразователя давления обеспечивают соответствие наиболее строгим требованиям, которые предъявляются к промышленным установкам.

Преимущества

- Предназначен для применения в жестких условиях промышленных и гидравлических систем.
- Температура рабочей и окружающей среды до 125 °C.
- Встроенный демпфер пульсаций. Защита от кавитации, гидроударов или скачков давления (MBS 3250).
- Весь диапазон стандартных выходных сигналов: 4 – 20 мА, 0 – 5 В, 1 – 5 В, 1 – 6 В, 0 – 10 В, 1 – 10 В.
- Корпус и детали, контактирующие с рабочей средой, выполнены из нержавеющей стали AISI 316L.
- Широкий выбор вариантов технологического присоединения и электрического подключения.
- Компенсация температурных воздействий, линеаризированный, лазерная калибровка.
- Для взрывоопасных зон класса 2.

Условия эксплуатации и рабочей среды (MBS 3250)

Применение

Кавитация, гидроудары и скачки давления могут возникать в гидравлических системах при изменении скорости потока, например, при быстром закрытии клапана или пусках и остановках насоса.

Эти явления могут возникать как на входе, так и на выходе даже при относительно небольших рабочих давлениях.

Условия рабочей среды

Наличие в рабочей среде загрязнений может привести к засорению соплового отверстия. Монтаж преобразователя в вертикальном положении сводит к минимуму риск засорения. Вязкость рабочей среды оказывает незначительное воздействие на время срабатывания. Даже при вязкости до 100 сСт время срабатывания не превышает 4 мс.

Технические характеристики
Эксплуатационные характеристики (EN 60770)

Точность (с учетом нелинейности, гистерезиса и повторяемости)	≤ ±0,5 % диапазона измерений	
Нелинейность BFSL (соответствие)	≤ ±0,2 % диапазона измерений	
Гистерезис и повторяемость	≤ ±0,1% диапазона измерений	
Интервал температурной погрешности (диапазон компенсированных температур)	≤ ±1,0% диапазона измерений	
Время срабатывания	Жидкости с вязкостью < 100 сСт	< 4 мс
	Воздух и газы (MBS 3250)	< 35 мс
Давление перегрузки (статическое)	6-кратный диапазон измерений (макс. 1500 бар)	
Давление разрушения	6-кратный диапазон измерений (макс. 2000 бар)	
Ресурс, при давлениях 10 – 90 % диапазона измерений	> 10×10 ⁶ циклов	

Электрические характеристики

Номинальный выходной сигнал (с защитой от короткого замыкания)	4 – 20 мА	0–5, 1–5, 1–6 В пост. тока	0–10 В, 1–10 В пост. тока
Напряжение питания [U _н], с защитой от неправильной полярности	9 – 32 В пост. тока	10 – 30 В пост. тока	15 – 30 В пост. тока
Потребляемый ток	–	≤ 5 мА	≤ 8 мА
Влияние напряжения питания на погрешность измерения	≤ ±0,1% диапазона измерений / 10 В		
Макс. допустимый ток	28 мА (типичное)	–	
Выходное полное сопротивление	–	≥ 25 кОм	
Нагрузка [R _н] (нагрузка подсоединена к 0 В)	R _н ≤ (U _{пит} - 9 В) / 0,02 А	R _н ≥ 10 кОм	R _н ≥ 15 кОм

Условия эксплуатации

Диапазон температур датчика (зависит от материала прокладки)	Стандартное применение	-40 – 85 °С	
	Зона 2 согласно АTEX	-10 – 85 °С	
Макс. температура рабочей среды	165 – (0,35 × температуру окружающей среды)		
Диапазон температуры окружающей среды (в зависимости от типа электрического соединения)	См. стр. 5		
Диапазон компенсированных температур	0 – 100 °С		
Диапазон температур при транспортировке / хранении	-50 – 125 °С		
ЭМС (излучение)	EN 61000-6-3		
ЭМС (защита от электромагнитных излучений)	EN 61000-6-2		
Сопротивление изоляции	> 100 мОм при напряжении 100 В пост. тока		
Испытание напряжением промышленной частоты	По стандарту SEN 361503		
Вибростойкость	Синусоидальное воздействие	5 – 25 Гц амплитудой 15,9 мм-pp	IEC 60068-2-6
		25 Гц – 2 кГц с ускорением 20 g	
Ударостойкость	Случайное воздействие	5 Гц – 1 кГц с ускорением 7,5 g _{rms}	IEC 60068-2-64
	При ударах	500 г / 1 мс	IEC 60068-2-27
	При свободном падении	1 м	IEC 60068-2-32
Класс защиты корпуса (в зависимости от типа электрического соединения)	См. стр. 5		

Технические характеристики
(продолжение)

Взрывоопасная атмосфера

Применение для зоны 2	II 3G Ex nA IIA T3 Gc -20C<Ta<+85C	EN60079-0; EN60079-15
-----------------------	---	-----------------------

При использовании в Зоне 2 согласно директиве ATEX при температуре <-10 °C кабель и штекер должны быть защищены от повреждений.

Механические характеристики

Материалы	Детали, контактирующие с измеряемой средой	EN 10088-1; 1.4404 (AISI 316 L)
	Класс защиты корпуса	EN 10088-1; 1.4404 (AISI 316 L)
	Электрические соединения	См. стр. 5
	Штуцер для подсоединения давления	См. стр. 4
Масса нетто (зависит от штуцера для подсоединения давления и электрического разъема)		0,2 – 0,3 кг

Коды для заказа

MBS 3200
MBS 3250

Диапазон измерения

0 – 1,0 bar	10
0 – 1,6 bar	12
0 – 2,5 bar	14
0 – 4,0 bar	16
0 – 6,0 bar	18
0 – 10 bar	20
0 – 16 bar	22
0 – 25 bar	24
0 – 40 bar	26
0 – 60 bar	28
0 – 100 bar	30
0 – 160 bar	32
0 – 250 bar	34
0 – 400 bar	36
0 – 600 bar	38

Тип давления

Избыточное (относительное)	1
Абсолютное	2

Выходной сигнал

4 – 20 mA	1
0 – 5 V	2
1 – 5 V	3
1 – 6 V	4
0 – 10 V	5
1 – 10 V	7

- - - - -

Материал прокладки/кольцевого уплотнения	0 Нет прокладки (см. штуцеры для подсоединения давления)
	1 Витон (тем. раб. среды: -20 – 125 °C)

Штуцер для подсоединения давления

AB04	G ¼ A (EN837) – MBS 3200
AB08	G ½ A (EN837)
AC04	¼ – 18 NPT
BC08	½ – 14 NPT – MBS 3200
GA12	DIN 3852-A M18 x 1,5, без прокладки – MBS 3250
GB04	DIN 3852-E-G ¼, прокладка: DIN 3869-14 NBR
FA09	DIN 3852-E-M 14 x 1,5, прокладка: DIN 3869-14 NBR – MBS 3250

Электрическое соединение

1	Штекер EN175301-803-A, Pg 9
2	Штекер, AMP Econoseal, серия J
3	Экранированный кабель, 2 м
5	Штекер, EN 60947-5-2, M12 x 1
8	Штекер, AMP Superseal, серия 1.5

* Relativausführungen sind nur abgedichtet erhältlich


Предпочтительный вариант

Допускается нестандартная комплектация датчиков. Однако может применяться требование минимального объема заказа.

Для получения дополнительной информации или с запросами относительно других вариантов исполнения обращайтесь в ближайший офис компании Danfoss.

Размеры/Возможные варианты








Код типа	1	2	3	5	8
	EN175301-803-A, Pg 9	AMP Econoseal	Экранированный кабель 2 м	EN 60947-5-2 M12 x 1, 4-контактный	AMP Superseal



	G ½ A (EN 837)	¼ – 18 NPT	DIN 3852-E-M 14 x 1,5 Прокладка: DIN 3869-14-NBR	DIN 3852-A-M 18 x 1,5, без прокладки	DIN 3852-E-G ¼ Прокладка: DIN 3869-14-NBR	G ¼ A (EN837)	½ - 14 NPT
Код типа	AB08	AC04	FA09	GA12	GB04	AB04	AC08
Рекомендуемый момент затяжки ¹⁾	30 – 35 Нм	2 – 3 оборота после затяжки от руки	30 – 35 Нм	30 – 35 Нм	30 – 35 Нм	30 – 35 Нм	2 – 3 оборота после затяжки от руки

¹⁾ Зависит от различных параметров, например, прокладочного материала, материала соединения, смазки резьбы и значения давления

Электрические соединения

Код типа	1	2	3	5	8
	 EN 175301-803-A, Pg 9	 AMP Econoseal, серия J (вилка)	 Экранированный кабель 2 м	 EN 60497-5-2 M12 x 1, 4-контактный	 AMP Econoseal, серия 1.5 (вилка)
Температура окружающей среды, выходной сигнал 4 – 20 мА	-40 – 100 °С	-40 – 100 °С	-30 – 85 °С	-25 – 90 °С	-40 – 100 °С
Температура окружающей среды, выход 0 – 5 В, 1 – 5 В, 1 – 6 В, 0 – 10 В	-40 – 125 °С	-40 – 105 °С	-30 – 85 °С	-25 – 90 °С	-40 – 125 °С
Класс защиты корпуса (включая ответную часть разъема)	IP65	IP67	IP67	IP67	IP67
Материал	Стеклонаполненный полиамид PA 6.6	Стеклонаполненный полиамид PA 6.6 ¹⁾	Кабель с полиолефиновой изоляцией и термостабильной полиэтиленовой трубкой из ПЭ	Никелированная латунь, CuZn/Ni	Стеклонаполненный полиамид PA 6.6 ²⁾
Электрическое соединение, выход 4 – 20 мА (2-проводная схема)	Контакт 1: питание «+» Контакт 2: питание «-» Контакт 3: не задействован  Заземление: подсоединено к корпусу MBS	Контакт 1: питание «+» Контакт 2: питание «-» Контакт 3: не задействован	Коричневый: питание «+» Черный: питание «-» Красный: не задействован Оранжевый: не задействован Экран: не подсоединен к корпусу MBS	Контакт 1: питание «+» Контакт 2: не задействован Контакт 3: не задействован Контакт 4: питание «-»	Контакт 1: питание «+» Контакт 2: питание «-» Контакт 3: не задействован
Электрическое соединение: выход 0 – 5 В, 1 – 5 В, 1 – 6 В, 0 – 10 В, 1 – 10 В	Контакт 1: питание «+» Контакт 2: питание «-» ³⁾ Контакт 3: выход «+»  Заземление: подсоединено к корпусу MBS	Контакт 1: питание «+» Контакт 2: питание «-» ³⁾ Контакт 3: выход «+»	Коричневый: выход «+» Черный: питание «-» ³⁾ Красный: питание «+» Оранжевый: не задействован Экран: не подсоединен к корпусу MBS	Контакт 1: питание «+» Контакт 2: не используется Контакт 3: выход «+» Контакт 4: питание «-» ³⁾	Контакт 1: питание «+» Контакт 2: питание «-» ³⁾ Контакт 3: выход «+»

¹⁾ Ответная часть разъема: стеклонаполненный полиэстер, ПБТ

²⁾ Провод: ППФЭ изоляция (тефлон). Защитный рукав: сетка из ПБТ (полиэстера)

³⁾ Общий